

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOPVHOGEV005

1. Code d'identification unique du produit de construction
WW018x070 OSLO 713 – bardage ouvert – sapin blanc thermo traité (proces thermo D), non traité – PCAB, 18 mm & +, densité moyenne 390 kg/m³

2. Usage prévu du produit
Bardage pour application extérieure.

3. Fabricant
van Hoorebeke Timber NV
Vasco da Gamalaan 1, 9042 Gent (Desteldonk)
Website : www.vanhoorebeke.com

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction
Système 4.

5. Norme harmonisée
Performances pour bardages selon la norme européenne harmonisée EN14915:2013
Lambris et bardages en bois massif - caractéristiques, évaluation de la conformité et marquage

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées
Classe de réaction au feu	NPD
Résistance du montage	Pré-perçage requis
Durabilité	UC 3
Emission des autres substances dangereuses	NPD
Contenu pentachlorophénol	< 5ppm
Emission formaldéhyde	NPD
Conductivité thermique	0.11 W/mK
Perméabilité à la vapeur d'eau	17 (humide) / 43 (séché)

Les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 6. La présente déclaration de performance est établie conformément au Règlement (EU) nr. 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3. L'entreprise s'engage à informer le client des caractéristiques spécifiques sous la forme d'un document d'accompagnement.

Desteldonk 2/10/2023



NOVERPO BV.
Représentée par
Jean-Pierre Noël
CEO
van Hoorebeke Timber NV