

## DECLARATION OF PERFORMANCE

**DOPVHOGEV009**

**1. Code d'identification unique du produit de construction**  
MS015X130GEV04 – bardage fermé – Meranti avec rainure et languette, prépaint – SHWM, 15 mm &+, densité moyenne de 450 kg/m3

**2. Usage prévu du produit**  
Bardage pour application extérieure.

**3. Fabricant**  
van Hoorebeke Timber NV  
Vasco da Gamalaan 1, 9042 Gent (Desteldonk)  
Website : [www.vanhoorebeke.com](http://www.vanhoorebeke.com)

**4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction**  
Système 4.

**5. Norme harmonisée**  
Performances pour bardages selon la norme européenne harmonisée EN14915:2013  
Lambris et bardages en bois massif - caractéristiques, évaluation de la conformité et marquage

**6. Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées
Classe de réaction au feu	NPD
Résistance du montage	Pré-perçage requis
Durabilité	UC 3
Emission des autres substances dangereuses	NPD
Contenu pentachlorophénol	< 5ppm
Emission formaldéhyde	NPD
Conductivité thermique	0.12 W/mK
Perméabilité à la vapeur d'eau	20 (humide) / 50 (séché)

Les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 6. La présente déclaration de performance est établie conformément au Règlement (EU) nr. 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3. L'entreprise s'engage à informer le client des caractéristiques spécifiques sous la forme d'un document d'accompagnement.

Desteldonk 2/10/2023



**NOVERPO BV.**  
Représentée par  
Jean-Pierre Noël  
CEO  
van Hoorebeke Timber NV