

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOPVHOGEV010

1. Code d'identification unique du produit de construction

PD018X068OSLO713 – bardage ouvert - Padoek, non-traité – PEXX, 18mm &+, densité moyenne de 720 kg/m3

2. Usage prévu du produit

Bardage pour application extérieure.

3. Fabricant

van Hoorebeke Timber NV
Vasco da Gamalaan 1, 9042 Gent (Desteldonk)
Website : www.vanhoorebeke.com

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

Système 4.

5. Norme harmonisée

Performances pour bardages selon la norme européenne harmonisée EN14915:2013
Lambris et bardages en bois massif - caractéristiques, évaluation de la conformité et marquage

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées
Classe de réaction au feu	NPD
Résistance du montage	Pré-perçage requis
Durabilité	UC 3
Emission des autres substances dangereuses	NPD
Contenu pentachlorophénol	< 5ppm
Emission formaldéhyde	NPD
Conductivité thermique	0.19 W/mK
Perméabilité à la vapeur d'eau	51 (humide) / 206 (séché)

Les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 6. La présente déclaration de performance est établie conformément au Règlement (EU) nr. 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3. L'entreprise s'engage à informer le client des caractéristiques spécifiques sous la forme d'un document d'accompagnement.



Mr. Filip Van Pottelbergh, CEO de la société Van Hoorebeke Timber
Desteldonk 25/05/2020