

## PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer : VHT RWC16 GEDRENKT

### Unieke identificatiecode van het producttype:

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C16 structuurhout)

### **Beoogd gebruik van het bouwproduct**

Gebouwen en bruggen

### Fabrikant

van Hoorebeke Timber nv  
Vasco Da Gamalaan 1 – 9042 Gent  
Tel. : +32 9 253 86 61  
www.vanhoorebeke.com  
info@vanhoorebeke.com

### **Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct**

systeem 2+.

### **Geharmoniseerde norm**

EN 14081-1:2005 + A1:2011




**Identificatienummer aangemelde instantie: 1161**

### **Gedeclareerde prestaties**

Onze algemene voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen via onderstaande kanalen.  
Nos conditions générales peuvent être obtenues sur simple demande par les voies ci-dessous.  
Our general conditions can be obtained on simple request via the channels below.

van HOOREBEKE Timber NV/SA

Vasco da Gamalaan 1, 9042 Desteldonk

 +32 9 253 86 61  
 info@vanhoorebeke.com  
 www.vanhoorebeke.com

FSC Only the products identified as such on this document are FSC® certified.  
Responsible Forest Management - CU-COC-014283 - Forest Stewardship Council  
PEFC Promoting sustainable forest management - www.pefc.org

**ISPM15**  
BE-50061



RPR Gent  
BTW BE0400 114 805

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C16	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid ( natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350-2) • schimmels	Grenen: 3-4	
• insecten	Grenen: S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling: A2 Behandelingsproduct: Sarpeco 9+ Penetratieklasse : NP2 Retentie: 1.8kg/m <sup>3</sup> Geviseerde biologische agenten: insecten, schimmels	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Desteldonk, 21/11/2020  
plaats en datum van uitgifte

Filip Van Pottelbergh  
CEO