

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

Numéro de référence: VHO 008 WWC16 TREMPE

Identification unique du produit type:

Bois résineux classé visuel selon la résistance . Structures en bois -Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance.(C16 bois de structure)Produit de construction

Usage envisagé du produit de construction

Bâtiments et ponts.

Fabricant

van Hoorebeke Timber nv
Vasco Da Gamalaan 1 – 9042 Gent
Tel. : +32 9 253 86 61
www.vanhoorebeke.com
info@vanhoorebeke.com

Système permettant l'évaluation et la vérification le maintien des performances du produit de construction

Système 2+.

Norme harmonisée

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Numéro d'identification de l'organisme de certification: 1161

Onze algemene voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen via onderstaande kanalen.
Nos conditions générales peuvent être obtenues sur simple demande par les voies ci-dessous.
Our general conditions can be obtained on simple request via the channels below.

van HOOREBEKE Timber NV/SA

Vasco da Gamalaan 1, 9042 Deurle

 +32 9 253 86 61

 info@vanhoorebeke.com

 www.vanhoorebeke.com

 FSC® Only the products identified as such on this document are FSC® certified.
Responsible Forest Management - CU-COC-014288 - Forest Stewardship Council

 PEFC Promoting sustainable forest management - www.pefc.org

ISPM15
BE-50061



RPR Gent

BTW BE0400 114 805

CE 1161-08 NBN EN 14081-1:2005 + A1:2011, NBN B 10520, DOP: zie website, Grenen (PNBY3), Oregon/Douglas (PSMN34), Vuren (WPCA4), C18,C24, C30, DG, D-S2,d0, Sarpeco 9+, NP1 (Vuren, douglas), NP2 (Grenen), 1,8 kg/m³, Fungicide + Insecticide, Gebruiksklasse 1 of 2, Sterke gesorteerd hout. Beperkt gebruik: bruggen en gebouwen, Brandveerstand: zie sectie en houtsoort, Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD. Hout dat niet FF markeert is te niet herkend voor een mogelijke neutralisatie of vineralisatie.

Déclaration de performance

Caractéristiques essentielles	Déclaration de performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique: Résistance à la flexion, Résistance à la compression, Résistance à la traction, Résistance au cisaillement, Module d'élasticité (moyen) selon EN 338	C16	
Classe de réaction au feu	D-s2, d0 CWFT	
Classe de durabilité (naturelle (a) ou après (b) traitement préventive)		
<ul style="list-style-type: none"> • (a) classe de durabilité (EN 350-2) <ul style="list-style-type: none"> • Champignons • Insectes • termites • térébrants marins 	Épicéa: 4 Épicéa: S NPD NPD	EN 14081-1:2005 + A1:2011
(b) Traitement préventive (EN 15228)	PT Type de traitement: A2 Produit de traitement: Sarpeco 9+ Classe de pénétration : NP1 Retention: 1.8 kg/m ³ Agents biologiques visés: Insectes, termites	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Desteldonk, 2/10/2023



NOVERPO BV.
 Représentée par
 Jean-Pierre Noël
 CEO
 van Hoorebeke Timber NV

Onze algemene voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen via onderstaande kanalen.
 Nos conditions générales peuvent être obtenues sur simple demande par les voies ci-dessous.
 Our general conditions can be obtained on simple request via the channels below.

van HOOREBEKE Timber NV/SA

Vasco da Gamaalaan 1, 9042 Desteldonk

 +32 9 253 88 61
 info@vanhoorebeke.com
 www.vanhoorebeke.com

 FSC Only the products identified as such on this document are FSC certified.
 Responsible Forest Management - CU-COC-014288 - C1996 Forest Stewardship Council
 PEFC Promoting sustainable forest management - www.pefc.org

ISPM15
BE-50061



RPR Gent
 BTW BE0400 114 805