

# Lamellé-collé pour structures porteuses

- Classe de résistance de BS11 (GL24) à BS16 (GL32)
- Combinaison idéale du savoir-faire allemand et de la qualité scandinave en sapin blanc
- Emballage solide
- Qualité visible ou industrielle
- Apparence chaleureuse et naturelle

## Pourquoi choisir la gamme de produits Hüttemann ?

- Large assortiment
- Délai de livraison rapide
- Petite quantité unitaire
- Commande sur bordereau possible

## Applications:

- Construction de bâtiments publics, industriels et agricoles
- Construction maison ossature bois
- Rénovation
- Construction avec charpente apparentes:
  - Plafond hall de sports
  - Plafond piscine



longueurs standards jusqu'à 16,03 m.  
Largeur jusqu'à 26 cm hauteur maximum jusqu'à 224 cm

- Ne se déforme pas
- Colle transparente résistante aux intempéries
- Contrôle de qualité durant le procédé de fabrication
- Rabotage 4 faces
- Coins chanfreinés
- Facile d'utilisation
- Grande résistance au feu
- Poids net léger



## Programme standard en stock\*

Composition du paquet		Pièces/paquet	Mesures		Longueur/emballage individuelle			Qualité visible
Une sur l'autre	Côte à côte		Épaisseur	Hauteur	12,03 m	13,50 m	16,03 m	classe de résistance
Nombre de pièces	Nombre de pièces	Nombre de pièces	cm	cm	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
6	3	18	6	12	1,555			GL 24h
6	2	12	6	14	1,210			GL 24h
6	2	12	6	16	1,382			GL 24h
6	1	6	6	20	0,864			GL 24h
5	3	15	8	10	1,440			
5	3	15	8	12	1,728	1,944		GL 24h
5	2	10	8	14	1,344			GL 24h
5	2	10	8	16	1,536	1,728		GL 24h
5	2	10	8	18	1,728			GL 24h
5	2	10	8	20	1,920			GL 24h
5	1	5	8	24	1,152			GL 24h
4	4	16	10	10	1,920			GL 24h
4	2	8	10	16	1,536	1,728		GL 24h
4	2	8	10	20	1,920	2,160		GL 24h
4	1	4	10	24	1,152			GL 24h
			10	30				
			12	32				
3	3	9	12	12	1,555			GL 24h
3	2	6	12	16	1,382	1,555		GL 24h
3	2	6	12	20	1,728	1,944		GL 24h
3	1	3	12	24	1,037	1,166		GL 24h
3	1	3	12	28	1,210			GL 24h
3	3	9	14	14	2,117			GL 24h
3	2	6	14	20	2,016	2,268		GL 24h
3	1	3	14	24	1,210		1,613	GL 24h
3	1	3	14	28	1,411		1,882	GL 24h
3	3	9	16	16	2,765	3,110		GL 24h
3	2	6	16	20	2,304			GL 24h
3	1	3	16	24	1,382		1,843	GL 24h
3	1	3	16	28	1,613		2,150	GL 32h
3	1	3	16	32	1,843		2,458	GL 32h
3	1	3	16	36	2,074			GL 32h
1	1	1	18	18	0,389			GL 24h
1	1	1	20	20	0,480	0,540		GL 24h
1	1	1	20	24		0,648		GL 24h
1	1	1	20	32	0,768	0,864		GL 24h
1	1	1	20	36	0,864			GL 24h
1	1	1	20	40	0,960			GL 24h
1	1	1	22	22	0,581			GL 24h
1	1	1	24	24	0,681			GL 24h

\* pour des mesures spécifiques ou de longueurs, appelez-nous



van Hoorebeke Timber nv/sa  
Kluizensesteenweg 1, BE-9000 Gent

Tél. +32 (0)9 253 86 61  
Fax +32 (0)9 253 98 16  
info@vanhoorebeke.com

[www.vanhoorebeke.com](http://www.vanhoorebeke.com)

distributeur



Hüttemann lamellé-collé est distribué en Belgique par van Hoorebeke Timber