

Gelijmd hout voor dragende structuren

- Sterkteklasse BS11 (GL24) tot BS16 (GL32)
- Combinatie van Scandinavisch vurenhout en Duitse vakkennis
- Degelijke verpakking
- Zichtbare of industriële kwaliteit
- Natuurlijk warme uitstraling

Waarom Hütteman gelijmd hout?

- Ruim assortiment
- Korte levertijd
- Kleine pakhoeveelheid
- Tevens bestelling op bestek mogelijk

Toepassingen:

- Industriële en utiliteitsbouw
- Woningbouw
- Renovatie
- Dakconstructies:
 - Zwembaden
 - Sporthallen
 - Stallenbouw



Lengtes tot 16,03 m. Breedte tot 26 cm, maximum hoogte tot 224 cm

- Grote vormvastheid
- Weerbestendige transparante lijn
- Voortdurende kwaliteitscontrole tijdens de productie
- Vier zijden geschaafd
- Afgeschuinde hoeken
- Eenvoudig te bewerken
- Hoge brandweerstand
- Laag netto gewicht



Standaard stockprogramma*

Pakksamenstelling		Aantal stuks per pak	Afmetingen		Lengte/individueel verpakt			zichtbare kwaliteit
Boven elkaar	Naast elkaar		Dikte	Hoogte	12,03 m	13,50 m	16,03 m	sterkte-klasse
Aantal stuks	Aantal stuks	Aantal stuks	cm	cm	m ³	m ³	m ³	
6	3	18	6	12	1,555			GL 24h
6	2	12	6	14	1,210			GL 24h
6	2	12	6	16	1,382			GL 24h
6	1	6	6	20	0,864			GL 24h
5	3	15	8	10	1,440			
5	3	15	8	12	1,728	1,944		GL 24h
5	2	10	8	14	1,344			GL 24h
5	2	10	8	16	1,536	1,728		GL 24h
5	2	10	8	18	1,728			GL 24h
5	2	10	8	20	1,920			GL 24h
5	1	5	8	24	1,152			GL 24h
4	4	16	10	10	1,920			GL 24h
4	2	8	10	16	1,536	1,728		GL 24h
4	2	8	10	20	1,920	2,160		GL 24h
4	1	4	10	24	1,152			GL 24h
			10	30				
			12	32				
3	3	9	12	12	1,555			GL 24h
3	2	6	12	16	1,382	1,555		GL 24h
3	2	6	12	20	1,728	1,944		GL 24h
3	1	3	12	24	1,037	1,166		GL 24h
3	1	3	12	28	1,210			GL 24h
3	3	9	14	14	2,117			GL 24h
3	2	6	14	20	2,016	2,268		GL 24h
3	1	3	14	24	1,210		1,613	GL 24h
3	1	3	14	28	1,411		1,882	GL 24h
3	3	9	16	16	2,765	3,110		GL 24h
3	2	6	16	20	2,304			GL 24h
3	1	3	16	24	1,382		1,843	GL 24h
3	1	3	16	28	1,613		2,150	GL 32h
3	1	3	16	32	1,843		2,458	GL 32h
3	1	3	16	36	2,074			GL 32h
1	1	1	18	18	0,389			GL 24h
1	1	1	20	20	0,480	0,540		GL 24h
1	1	1	20	24		0,648		GL 24h
1	1	1	20	32	0,768	0,864		GL 24h
1	1	1	20	36	0,864			GL 24h
1	1	1	20	40	0,960			GL 24h
1	1	1	22	22	0,581			GL 24h
1	1	1	24	24	0,681			GL 24h

* voor specifieke afmetingen of lengtes, neem met ons contact op



van Hoorebeke Timber nv/sa
Kluizensesteenweg 1, BE-9000 Gent

Tel. +32 (0)9 253 86 61
Fax +32 (0)9 253 98 16
info@vanhoorebeke.com

www.vanhoorebeke.com

verdelers



Hüttemann gelijmd hout wordt in België verdeeld door van Hoorebeke Timber